



# Leichtgrubber

Terrakan R6 BIO



**Der universelle Leichtgrubber, speziell für die biologische Feldbewirtschaftung.  
Eine flache Bodenbearbeitung ohne Rückverfestigung ist der Einsatzschwerpunkt der Baureihe R6 BIO.**

**Einsatzschwerpunkte des Terrakan R6 BIO:**

- Auflockerung und Belüftung der Böden ohne Rückverfestigung
- Flacher Stoppelsturz ohne Rückverfestigung
- Unkrautbekämpfung gegen Resistenzen
- Einarbeitung von Gülle und Wirtschaftsdünger
- Saatbettbereitung

**Vorsatzwerkzeuge**

- Vibrobalken ZT80 – ermöglicht eine ideale Einebnung zur Saatbettbereitung. Zerkleinert abgefrorene Begrünungen und streicht diese in Arbeitsrichtung aus.
- Wellschneid-Vorsatzwalze WSW – zerkleinert abgefrorene Begrünungen und verbessert die Einmischung der Ernterückstände.



**Zinken**

- Herkuleszinken 70x12 mm



**Scharen**

- Schmalschare (serienmäßig)
- Breitschare B200 (optional)
- Breitschare V220 (optional)
- Schmalschare X35 HM (optional)
- Breitschare X200 HM (optional)



**Tiefenführung**

- Stützräder vorne montiert ermöglichen eine exakte Tiefenführung und Bodenanpassung. Eine bereits bearbeitete Fläche wird nicht überfahren.
- groß dimensionierte luftbereifte Räder ø500x200 mm
- wahlweise vorne oder seitlich montiert
- werkzeuglos Einstellbar

**Mischen**

- Optimaler Misch- und Zerkleinerungseffekt durch robuste und vibrierende Federzinken 70x12 mm.
- 6-reihiges Zinkenfeld mit einem Strichabstand von 130 mm.
- Optionale Breitscharen ermöglichen einen vollflächigen Durchschnitt des Bodens über die gesamte Arbeitsbreite.

**Einebnen**

- Ideale Einebnung durch die optionalen Doppel-Einebnungszinken
- Federbelastet und werkzeuglos hochklappbar.
- Perfekter Feldabschluss durch den optionalen Rand-Einebnungszinken oder einem Seitenschild.

**Nachlaufstriegel**

- Ein serienmäßiger groß dimensionierter Nachlaufstriegel ø12 mm halbiert den Strichabstand des Zinkenfelds auf 65 mm.
- Werkzeuglose Einstellung
- Druck- und Neigungsverstellbar
- Halbiert den Strichabstand auf 65 mm

<b>Terrakan R6 BIO</b>	Arbeitsbreite cm	Transportbreite cm	Transporthöhe cm	Strichabstand cm	Balkenabstand cm	Zinkenanzahl	hydr. Klappung	Leistungsbedarf kw / PS	Gewicht kg
3000	300	300	-	13	48	22	-	60/80	790
5000	500	255	300	13	48	38	ja	90/120	1650
6000	600	255	350	13	48	44	ja	100/140	1860

Regent Pflugfabrik GmbH  
Bahnhofstr. 105  
4800 Attnang-Puchheim  
Austria



Tel. +43 7674 62661  
Fax. +43 7674 62207  
info@regent.at  
www.regent.at

